8チャンネルポータブル熱電対/データロガー
SDカードデータレコーダー付属

RDXL8

1 YEAR WARRANTY CE RoHS

- 127 mm (5") ディスプレイ
- 熱電対および直流ミリボルト用の設定可能な8つの絶縁入力
- SDカード、リアルタイムデータロガー
- すべての入力をグラフィックディスプレイ
- 8入力のプログラム可能な高または低アラーム
- 2 GB SDカードおよびソフトウェアが付属
- カレンダー時計内蔵
- USB通信でパソコンからデータをダウンロード
- グラフィックディスプレイを利用した独立運用

写真上
8絶縁入力

RDXL8CD

高分解能および高速アナログデジタル変換器を備えたRDXL8は、ほとんどの工業用途におけるデータロギング要件を満たします。グラフィックディスプレイに測定値を表示し、分析する機能により、収集したデータをさらに分析するときににコンピュータにダウンロードする必要性がなくなります。 RDXL8は、リモートロギングに最適な製品であり、工業環境でモバイル測定装置として使用するのに理想的です。 RDXL8シリーズのマルチポイントデータロガーは、統合記録、プロファイリングおよびアーカイブ機能を実行する機能があるため、工業用途において非常に有用です。また、ディスプレイ汎用性とフレキシブルデータストレージのメリットがあります。

仕様

バッテリータイプ：
RDXL8： 1.5V単3アルカリ電池8個 (付属)
RDXL8CD： 11.1Vリチウム電池1個 (付属)

ACアダプター：
DC： 調整済12V/300 mA出力
AC： 110V

電力消費：
100 mA：バックライトあり
70 mA：バックライトなし

冷接点補償精度：
±0.5°C/±0.9°F

温度係数：
FS/°Cで0.01%

任意の2入力間の絶縁入力保護：
350 Vp-p

寸法：
257 L x 155 W x 57 mm 径
(10.1 x 6.1 x 2.2")

重量： 1160 g (40.9 oz)
(電池含む)

動作環境：
0～50°C、85% RH

ストレージ環境：
-20～60°C、75% RH

RDXL800-PRINTER

RDXL800-PAPER

2つの写真は実物より小さめ

入力	範囲 °C	精度 °C	範囲 °F	精度 °F
K	-200～-100 -100～999 1000～1370	±2 ±0.05% ±1 ±0.2% ±1	-328～-148 -149～999 1000～2498	±3.6 ±0.05% ±1.8 ±0.2% ±1.8
J	-200～-100 -100～100 100～999	±2.5 ±1.5 ±0.05% ±1	-328～-148 -148～212 212～1832	±4.5 ±2.7 ±0.2% ±1
E	-150～-100 -100～760	±2 ±0.05% ±1	-238～-148 -148～1400	±3.6 ±0.2% ±1
T	-200～-100 -100～400	±1.5 ±0.1% ±0.5	-328～148 -148～752	±2.7 ±0.1% ±0.9
R/S	0～100 100～300 300～999 1000～1600	±5 ±3 ±0.05% ±2 ±0.1% ±2	32～212 212～572 572～1000 1000～2912	±9 ±5.4 ±0.05% ±3.6 ±0.1% ±3.6
N	0～999 1000～1300	±0.1% ±1 ±0.2% ±1	32～999 1000～2372	±0.1% ±1.8 ±0.2 % ±1.8
L	-200～900	±0.1 % ±1	-328～1652	±0.2% ±1
U	0～600	±0.1% ±1	32～1112	±0.2% ±1
B	600～999 1000～1760	±0.05% ±2 ±0.1% ±2	1112～1831 1832～3200	±0.05% ±3.6 ±0.1% ±3.6
C	0～999 1000～1760	±0.1% ±1.5 ±0.2% ±1.5	32～999 1000～3200	±0.1% ±2.7 ±0.2% ±2.7
mV	-60～60	±60 uV	-60～60	±60 uV

OMEGACARE℠ 延長保証プログラム

このページのモデルの場合、OMEGACARE℠延長保証プログラムを利用することが可能です。ご注文の際にカスタマーサービスに詳細をお尋ねください。OMEGACARE℠は部品、同等の代用品を保証します。

ご注文

型番	説明
RDXL8	マルチ入力熱電対/データロガー、モノクロ
RDXL8CD	マルチ入力熱電対/データロガー、カラーバージョン

付属品

型番	説明
CAL-3-RDXL8	3ポイント校正（各チャンネル）：8チャンネル合計24ポイント
RDXL800-PRINTER	RDXL8専用サーマルプリンター
RDXL800CD-PRINTER	RDXL8専用CDサーマルプリンター
RDXL800-PRINTER	サーマルペーパー (2ロール)
2 GB-SD	予備の2 GB SDカード

1.5V単3アルカリ電池、ACアダプター、USBケーブル、ソウフトウェアCD、2 GB SDカード、8個のタイプK熱電対、キャリーケースおよび取扱説明書が付属しています。

***注：** RDXL8には、1.5V単3アルカリ電池8個が付属しています。RDXL8 CDには、11.1Vリチウム電池1個が付属しています。*

***注文例：** **RDXL8**、 マルチ入力熱電対/データロガー **OCW-3**、 OMEGACARE℠では、標準1年保証が4年まで延長されます。*